



ELÉTRICA

INJEÇÃO

IGNIÇÃO

ARREFECIMENTO

DIODO

DIODO | GA1100-POS / GA1101-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 35A - Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Wapsa / Bosch

DIODO | GA1103-POS


ESPECIFICAÇÕES: 35A - Diâmetro: 12,8 mm Press-fit tipo Wapsa Reforçado Tipo bandeira. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Wapsa / Bosch

DIODO | GA1104-POS / GA1105-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Wapsa / Bosch

DIODO | GA1106-POS / GA1107-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Wapsa Reforçado. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Bosch

DIODO | GA1108-POS


ESPECIFICAÇÕES: 35A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Bosch Reforçado Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Bosch

DIODO | GA1109-POS / GA1110-NEG



ESPECIFICAÇÕES: 35A Diodo Tipo Tin Can Diâmetro: 8,75mm. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Veículos importados diversos

DIODO | GA1112-POS / GA1113-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 50A Diâmetro: 12,8 mm. Press-fit tipo Bosch Extra Reforçado Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Bosch

DIODO | GA1114P-POS / GA1114N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 35A Diodo tipo Mitsubishi. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Manda, Mitsubishi, Mido

DIODO | GA1115P-POS / GA1115N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 50A Diâmetro: 11,5mm. Extra Reforçado. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Hitachi

DIODO | GA1102


ESPECIFICAÇÕES: 3A Diodo de Excitação. Embalagem: 10 unid.

DIODO | GA1121P-POS / GA1121N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 24V-32V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores para linha leve

DIODO | GA1122P-POS / GA1122N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 38V-42V 35A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores para linha pesada

DIODO | GA1123P-POS / GA1123N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores para linha leve

DIODO | GA1124P-POS / GA1124N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 39V-47V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 12,8 mm. Pressfit Bosch. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores para linha pesada

DIODO | GA1125P-POS / GA1125N-NEG


ESPECIFICAÇÕES: 24V-32V 50A Avalanche (Zener). Diâmetro: 10 mm. Pressfit Lucas. Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores para linha leve

DIODO | GA1352-35A / GA1502-50A


ESPECIFICAÇÕES: Diodos Tipo Button. Embalagem: 10 unid.

TRIO DIODO | GA1002


ESPECIFICAÇÕES: Diodos de excit. 3A. Embalagem: 01 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Diversos

TRIO DIODO | GA1005


ESPECIFICAÇÕES: Diodos de excit. 3A Compatível c/ GA1006. Embalagem: 01 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Wapsa

TRIO DIODO | GA1116


ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores tipo Magneti Marelli

TRIO DIODO | GA1220


ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores 11S de 28A à 55A, Chevete, Opala, Utilitários.

TRIO DIODO | GA1221



ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

TRIO DIODO | GA1222



ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Delco: 30SI Series IR/EF Alternators

TRIO DIODO | GA1223



ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Delco: 27SI Tipo 100, 200 Series IR/EF

TRIO DIODO | GA1224



ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 10 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Série 21SI

TRIO DIODO | GA1225



ESPECIFICAÇÕES: Embalagem: 1 unid.

APLICAÇÃO: Agrale: Ônibus Volare; Cummins: Foton

TRIO DIODO | GA1226



ESPECIFICAÇÕES: DIODOS: 3X10A. OBS: C/ AUTOSTART.
Embalagem: 1 unid.

APLICAÇÃO: **CUMMINS:** Cummins motores Séries B e C, Pulverizador Metalfor. Muller DTV140, Encava OD e ISB, CLA 6BT Colcha 4BT e 6BT; **FREIGHTLINER:** Caminhões M2 com motor MBE 904/906 com montagem 3 orelhas redondas

TRIO DIODO | GA1293



ESPECIFICAÇÕES: Diodos de excit. 2A Compatível c/ GA1274.
Embalagem: 01 unid.

APLICAÇÃO: Alternadores Lucas