



ELÉTRICA INJEÇÃO IGNIÇÃO ARREFECIMENTO

EQUIPAMENTO DE TESTE

TESTADOR DE BOMBAS | BT050


ESPECIFICAÇÕES: Alimentação: 110V ou 220V (50/60Hz); Tensão saída CC: 10,5V – 13,5V; Corrente: até 30A; Pressão: 0 a 1,6 MPa (0 – 140 Psi); Vazão: até 160 L/H; Peso líquido: 14,75 kg. Altura: 580mm - Largura: 380mm - Profundidade: 320mm

TESTADOR DE CURTO | AX001


ESPECIFICAÇÕES: Testador de curto de fiação. Emite sinal sonoro quando colocado no lugar do fusível. Auxilia na localização de curto-circuitos contra a massa em chicotes de fiação elétrica.

CANETA DE POLARIDADE | AX002N


ESPECIFICAÇÕES: Led frontal de apoio. Leds Indicadores de polaridade. Cabo com 1.94m de comprimento. Tampa protetora. Duas garras jacaré

CANETA DE POLARIDADE | AX003


ESPECIFICAÇÕES: Led frontal de apoio. Leds Indicadores de polaridade. Cabo com 5m de comprimento. Tampa protetora. Duas garras jacaré

BANCADA DE TESTE | BT500


ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de Carga: 75A @ 28V / 10 seg ou 140A @ 14V / 5 seg; Amperímetro: Capacidade Máxima 199,9A; Voltímetro: Leitura Máxima 199,9V ± 0,5%; Tensão de Rede: 110 / 220V Monofásico / Bifásico; Potência do Motor: 3 CV; Altura: 1140mm - Largura: 538mm - Profundidade: 755mm; Peso Médio Aproximado: Líquido: 85 Kg - Bruto: 116 Kg

BANCADA DE TESTE | BT200


ESPECIFICAÇÕES: Capacidade de Carga: 75A @ 28V / 10 seg ou 140A @ 14V / 5 seg; Amperímetro: Capacidade Máxima 199,9A; Voltímetro: Leitura Máxima 199,9V ± 0,5%; Tensão de Rede: 110 / 220V Monofásico / Bifásico; Potência do Motor: 3 CV; Altura: 415mm - Largura: 570mm - Profundidade: 570mm; Peso Médio Aproximado: Líquido: 55,1 Kg - Bruto: 61,75 Kg

VOLT-AMPERÍMETRO | VA600


ESPECIFICAÇÕES: Com simulador de carga; Faixa de Tensão: de 0 a 30V; Faixa de Corrente: 0 a 150A; Leitura de Corrente com Pinça Eletromagnética; Simulador de Carga de Grafite: 150A @ 14V/10s / 100A @ 28V/10s; Altura: 160mm - Largura: 290mm - Profundidade: 210mm